

M/b idrografica per bassi fondali litoranei “ANDREA B.” matr. Marina Mercantile VE 9516



Unità idrografica bimotores di ridotte dimensioni concepita per operare in bassi fondali, mantenendo una buona stabilità di rotta, agevolata da un'apposita chiglia. La sua tuga centrale, riscaldata, consente di proteggere il personale e le strumentazioni elettroniche. Viene impiegata in attività per l'assistenza al rilievo magnetometrico e geomorfologico.

Nr.B.V.I.:	01898
Cantiere e materiale di costruzione:	Conero Breeze 2004- P.R.F.V – nc.: IT-CONBR210C404
Scafo:	In vetroresina inaffondabile auto vuotante
Lunghezza f.t.:	m 7,30
Larghezza f.o.:	m 2,43
Altezza di costruzione:	m 0,96
Immersione a pieno carico:	m 0,50
Portata persone:	n. 7+1
Peso a vuoto:	Kg 990
Peso a pieno carico:	Kg 1500
Categoria di progettazione:	C (litoranea, vento forza 6, onde m 2), 6nm dalla costa
Codice di identificazione scafo:	IT-CONBR210C404
Navigazione:	Entro 6 miglia dalla costa
Conformità:	94/25/CE
Apparato propulsivo:	Bimotore fuoribordo 4 tempi 70 HP Mod. Suzuki DF70TL Matr. 07001F-03-3959, 07001F-42-3586
Gruppo elettrogeno	Honda da 3 kw (220 v – 50 Hz)
Gruppi di alimentazione cc:	Alimentazione elettrica 12 vcc 3xCCA:750A(EN)-900A(0°)
Caricabatteria elettronico:	SBC 700FL 12V 60A
Gruppo di continuità:	Inverter statico 0.5 KW per apparati elettronici
Apparati di navigazione e comunicazione:	GPS di navigazione Garmin Ecosonda di navigazione Lowrance X70A Lowrance Broadband 4G HDS 10 Cartografia elettronica C-MAP NT Stazione Meteo portatile Proiettori n.2 anteriore e posteriore da 500W Lampeggianti n.4 Megafono altisonante Radar reflector Radiotelefono VHF mod. GX800D s.n.81101551 Radiomobile GSM
Strumentazione idrografica:	Profilatore di sedimenti Sub Bottom Profiler SES 2000, Ecoscandaglio singolo fascio Simrad EA 400 / Fahrentholz h90h-200.2-a, Magnetometro radiometro Föester Ferex