



Fleet tender professionale bimotores Calafuria antincendio per controllo d'area e monitoraggio costieri, dotato di cannoncini idrante prodiero e poppiere, estintori e gruette di campionamento.

N.RINA VE:	71229
Nominativo radio internazionale:	IQOP
Cantiere, materiale di costruzione:	Geo srl - La Spezia; vetroresina su scafo Calafuria-Catarsi
Numero costruzione:	36 L
Entrata in servizio di sic. e vigilanza:	2003
Lunghezza F.T.:	11m
Larghezza F.O.:	4,00m
Immersione massima:	1m
Stazza lorda:	tsl 9,68
Abilitazione navigazione:	entro 12 miglia dalla costa
Apparato propulsivo:	n.2 motori diesel Volvo Penta mod. TAMD61A, 2x140Kw a 2200g/m n.m. 1101028149/54107-11012851/54008
Potenza:	hp 380
Serbatoi:	2 x 400 litri
Gruppo elettrogeno:	n.1 VTE 4 Kw – tensione 220V-380V n.5 batterie ad alta capacità corrente continua 12V
Riscaldamento:	Sì - impianto dedicato
Locale laboratorio:	1
Apparati di navigazione :	1° <u>RADAR</u> GARMIN XHD3 2° <u>RADAR</u> Furuno mod. 1745 GPS GARMIN GPSMAP 12.5” Ecoscandaglio digitale GARMIN Anemometro e stazione metereologica
Apparati di comunicazione:	1° <u>VHF</u> Sailor compact RT 2047 2° <u>VHF</u> GME GX600D Telefono veicolare di bordo 347 0130061
AIS:	Raymarine AIS 700
Dotazioni di sicurezza:	Proiettore brandeggiante 100W 24Volt; lampada Aldis; megafono elettronico; fischio ad aria compressa; 2 lampeggianti arancioni 25W 24Volt; cassetta sanitaria primo soccorso per 12 persone;corredo completo di bandiere di segnalazione e bandiere rosse; zattera di salvataggio 12 posti; 2 salvagenti anulari con boetta luminosa a sagola galleggiante 30 m; 12 cinture di salvataggio; n.2 cannoncini-idranti ad acqua; n.1 estintore carrellato a schiuma ad alta capacità; n. 10 estintori a polvere; n. 3 estintori a CO2; n.4 coperte antifiamma.
Frigorifero:	n.1
Lampeggianti	n.4 arancioni a giro d'orizzonte